



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- 1) Η εργοταξιακή μορφή του παρόντος σχήματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε ζώνη άνω των 50 m. Αν η εργοταξιακή ζώνη υπερβαίνει αυτό το μήκος θα πρέπει η διεξαγωγή της κυκλοφορίας να ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση η οποία τοποθετείται στις θέσεις των πινακίδων P-5 και P-6 με αντίστοιχη προειδοποίηση με πινακίδες τύπου K-21 οι οποίες τοποθετούνται στα 200m.
- 2) Οι πινακίδες οριοθέτησης έργων με τους αναλάμποντες φανούς τοποθετούνται ανά 6 m.
- 3) Στη ζώνη έργων οι πινακίδες οριοθέτησης έργων και οι αναλάμποντες φανοί είναι διπλής όψης.
- 4) Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται ανά 500 m στις περιπτώσεις που η εργοταξιακή ζώνη έχει μήκος άνω των 800m.

ΝΑΥΠΛΙΟ, 10/5/2024  
**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.

**ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ**  
 ΝΑΥΠΛΙΟ, 10/5/2024  
**ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ**  
 ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΤΕ

**ΟΛΓΑ ΚΑΡΔΑΡΑΚΟΥ**  
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ Π.Ε. ΜΕ Α' β



ΓΓΔΕ 2010	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Εναλλάξ κυκλοφορία των δυο κατευθύνσεων	Τυπικό Σχεδίο Αριθμός 2.1.3
--------------	---	--------------------------------